

PB ECO

Pracovní výška 8,00 až 14,00 m

Samohybné nůžkové pracovní plošiny

... Koncepce pro Vaši budoucnost
Rothlehner
pracovní plošiny



- ▶ pohon z akumulátorů
- ▶ pojezd i v plné pracovní výšce
- ▶ snadná údržba

PB S78-7EC

PB S80-8EC

PB S100-8EC

PB S100-12EC

PB S120-12EC

PB S140-12EC



	S78-8EC	S80-8EC	S100-8EC
Oblast použití	vnitřní/venkovní	vnitřní/venkovní	vnitřní/venkovní
Pracovní výška	7,80 m	8,00 m	10,00 m
Podlaha pracovního koše	5,80 m	6,00 m	8,00 m
Rychlost jezdů ve zvednutém stavu	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Možnost jezdů při plném zvednutí	ano	ano	ano
Rychlost jezdů v transportní poloze	5 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h
Nostnost	230 kg	380 kg	230 kg
Nostnost s vysunutím podlahy koše	113 kg	113 kg	113 kg
Rozměry koše (D x Š)	1,67 x 0,74 m	2,27 x 0,81 m	2,27 x 0,81 m
Max. rozměry koše (D x Š)	2,57 x 0,74 m	3,17 x 0,81 m	3,17 x 0,81 m
Celková šířka	0,76 m	0,81 m	0,81 m
Celková délka	1,86 m	2,48 m	2,48 m
Natáčení kol	90°	90°	90°
Vnější poloměr otáčení	1,64 m	2,10 m	2,10 m
Celková výška	2,16 m	2,21 m	2,34 m
Výška se sklopeným zábradlím	1,84 m	1,75 m	1,88 m
Světlost středu podvozku	0,09 / 0,019 m	0,1 / 0,019 m	0,1 / 0,019 m
Celková hmotnost	1240 kg	1950 kg	2100 kg
Výkon motoru	2 kW / 24 V	3 kW / 24 V	3 kW / 24 V
Kapacita akumulátorů	185 Ah	210 Ah	210 Ah
Stoupavost	25 %	25 %	25 %

	S100-12EC	S120-12EC	S140-12EC
Oblast použití	vnitřní/venkovní	vnitřní/venkovní	vnitřní/venkovní
Pracovní výška	10,00 m	12,00 m	14,00 m
Podlaha pracovního koše	8,00 m	10,00 m	12,00 m
Rychlost jezdů ve zvednutém stavu	0,8 km/h	0,8 km/h	0,8 km/h
Možnost jezdů při plném zvednutí	ano	ano	ano
Rychlost jezdů v transportní poloze	4 km/h	4 km/h	4 km/h
Nostnost	450 kg	320 kg	230 kg
Nostnost s vysunutím podlahy koše	113 kg	113 kg	113 kg
Rozměry koše (D x Š)	2,27 x 1,12 m	2,27 x 1,12 m	2,27 x 1,12 m
Max. rozměry koše (D x Š)	3,17 x 1,12 m	3,17 x 1,12 m	3,17 x 1,12 m
Celková šířka	1,15 m	1,15 m	1,15 m
Celková délka	2,48 m	2,48 m	2,48 m
Natáčení kol	90°	90°	90°
Vnější poloměr otáčení	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Celková výška	2,34 m	2,47 m	2,59 m
Výška se sklopeným zábradlím	1,86 m	1,99 m	2,11 m
Světlost středu podvozku	0,1 / 0,019 m	0,1 / 0,019 m	0,1 / 0,019 m
Celková hmotnost	2300 kg	2580 kg	2740 kg
Výkon motoru	3 kW / 24 V	3 kW / 24 V	3 kW / 24 V
Kapacita akumulátorů	210 Ah	210 Ah	210 Ah
Stoupavost	25 %	25 %	25 %