

**EL 10**  
**EL 12**  
**EL 14**



## Výhody

- Zjednodušená výmena dielcov
- Bezpečná jazda pri zdvihutej plošine
- Vysoká manévrovateľnosť pre kompaktné rozmery
- 220V zásuvka v pracovnom koši
- CAN komunikačný protokol
- CE-EN280 certifikácia

## Štandardná výbava

- Proporcionálne ovládanie
- Samozatvárací pracovný kôš
- Tlačidlo núdzového zastavenia
- Hydraulické zámky piestov
- Neznačujúce pneumatiky
- Ochrana voči prepadnutiu
- Diagnostický systém
- Systém núdzového spúšťania
- Rozšíriteľný pracovný kôš
- Trúba
- Oká pre žeriav a VZ vozík
- Integrovaná nabíjačka
- Zvuková signalizácia pohybu
- Motohodiny
- Zábleskový maják
- Sklonomer
- Tlakový snímač
- Pressure sensor



## ROZMERY

	<b>EL10</b>	<b>EL12</b>	<b>EL14</b>
Max. pracovná výška	10 m	12 m	13,95 m
<b>A</b> Max. výška zdvihu	8 m	10 m	11,95 m
<b>B</b> Výška po podlahu (v zloženom stave)	1,21 m	1,34 m	1,46 m
<b>C</b> Výška po zábradlie (v zloženom stave)	2,31 m	2,44 m	2,57 m
<b>D</b> Transportná výška (zložené zábradlie)	1,67 m	1,80 m	1,92 m
<b>E</b> Svetlá výška podvozku (vysunutú lišty)	0,02 m	0,02 m	0,02 m
<b>F</b> Svetlá výška podvozku	0,12 m	0,12 m	0,12 m
<b>G</b> Šírka	1,15 m	1,15 m	1,15 m
<b>H</b> Rázvor kolies	1,86 m	1,86 m	1,86 m
<b>I</b> Dĺžka	2,31 m	2,31 m	2,31 m
<b>J</b> Celková dĺžka (so schodíkmi)	2,47 m	2,47 m	2,47 m
<b>K</b> Šírka pracovného koša	1,14 m	1,14 m	1,14 m
<b>L</b> Dĺžka pracovného koša	2,31 m	2,31 m	2,31 m
<b>M</b> Rozšírenie pracovného koša	1 m	1 m	1 m

## TECHNICKÉ PARAMETRE

	<b>EL10</b>	<b>EL12</b>	<b>EL14</b>
Nosnosť pracovného koša	450 kg	300 kg	300 kg
Nosnosť rozšírenej časti pracovného koša	150 kg	150 kg	150 kg
Stúpavosť pri jazde	25%	25%	25%
Čas zdvihu a poklesu	35 sec	35 sec	35 sec
Rozmery kolies	15 x 5"	15 x 5"	15 x 5"
Objem oleja v hydr. systéme	27 L	30 L	30 L
Pohon	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc	24 V/4.5 kW/3.8 cc
Batérie	4 x 6 V 315 Ah	4 x 6 V 315 Ah	4 x 6 V 315 Ah
Integrovaná nabíjačka	24 V / 30 A	24 V / 30 A	24 V / 30 A
Celková hmotnosť	2.530 kg	2.800 kg	3.370 kg
Práca možná do sklonu (pozdĺž/priečne)	2° / 3°	2° / 3°	2° / 3°

