

HA20 LE / LE PRO



EKOLOGICKÁ

- > Elektrický pohon
- > Čistý a tichý provoz pro použití v citlivých pracovních oblastech

PŘIPRAVENOST K VŠESTRANNÉMU POUŽITÍ

- > Nešpinící pneumatiky pro vnitřní prostory (volitelné příslušenství)
- > Pohon všech kol pro použití v terénu
- > Tichý provoz pro práci bez hluku

OPTIMÁLNÍ PRODUKTIVITA

- > Nekonečná otoč 360° (model PRO)
- > Rychlé, proporcionální a simultánní pohyby
- > Nosnost 250 kg
- > Zvýšená nosnost koše 250–350 kg (volitelná výbava)

PRODLOUŽENÝ PRACOVNÍ CYKLUS

- > Energie po celý pracovní den
- > Vestavěná vícenapěťová nabíječka
- > Vestavěný dobíjecí generátor s nízkou spotřebou paliva

HA20 LE / LE PRO

PLNĚ ELEKTRICKÁ KLOUBOVO-TELESKOPICKÁ PRACOVNÍ PLOŠINA S POHONEM VŠECH KOL

TECHNICKÁ DATA

	HA20 LE	HA20 LE PRO
Pracovní výška	20,67 m	20,76 m
Výška podlahy pracovního koše	18,67 m	18,76 m
Stranový dosah	11,91 m	11,91 m
Přemostění	8,43 m	8,52 m
Maximální nosnost	250 kg (2 osoby) - volitelné příslušenství 350 kg	250 kg (2 osoby) - volitelné příslušenství 350 kg
F × G Rozměry pracovního koše	1,83 × 0,80 m	1,83 × 0,80 m
A Délka	8,45 m	8,54 m
B Šířka	2,41 m	2,41 m
C Výška ve složeném stavu	2,4 m	2,5 m
H Transportní délka	6,1 m	6,19 m
Transportní výška	2,9 m	3 m
Natáčení koše	180° (+90/-90°)	180° (+90/-90°)
Rozsah otoče	355°	360° kontinuální
Převis	41 cm	41 cm
D Rozvor	2,5 m	2,5 m
E Světla výška	37 cm	46 cm
Maximální náklon	4°	4°
Proporcionální rychlost pojezdu	0,7 - 5 km/h	0,7 - 5 km/h
Maximální stoupavost	45 %	45 %
Pneumatiky - plné	850 × 340 mm	1025 × 365 mm
Vnější poloměr otáčení	4,5 m	3,7 m
Celková hmotnost	9375 kg	9785 kg
Akumulátory	12 × 6 V - 435 Ah (C20)	
Dobíjecí generátor		18,5 kW

STANDARDNÍ VÝBAVA

- > Haulotte Activ'Lighting
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (LE PRO)
- > Haulotte Activ'Screen
- > Akumulátor 72 V (435 Ah)
- > Centrální plnicí systém pro akumulátory
- > Ukazatel nabití akumulátorů na spodním a horním ovládacím pultu
- > Nabíječka (230 V) a integrovaný generátor (18,5 kW)
- > Haulotte Activ'Energy Management: inteligentní systém managementu akumulátoru
- > Pohon všech kol
- > Řízení všech kol (LE PRO), řízení 2 kol (LE)
- > Kynná přední náprava
- > Přesné proporcionální ovládání
- > Kryt pro horní ovládací pult
- > Odkládací přihrádka pro nářadí
- > Modulární pracovní koš 1,83 × 0,80 m se vstupem se závorou
- > Zásuvka 230 V v pracovním koši
- > Akustický a optický signál v nakloněné poloze a při přetížení
- > Zvukový signál při pojezdu
- > Maják

DOPLŇKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- > Nešpinící pneumatiky
- > Duální pracovní diagram 250/350 kg
- > Haulotte Activ'Shield Bar 2.0 (verze LE)
- > Velký pracovní koš 2,44 × 0,91 m
- > Vstup do koše dvířky
- > Sada držáků trubek
- > Sada držáků skel
- > Biologicky rozložitelný hydraulický olej
- > Sada pro chladné prostředí
- > Přípojka tlakového vzduchu v pracovním koši
- > Zábleskový maják

