

**HY-BRID LIFTS™**  
BY CUSTOM EQUIPMENT LLC



**HB-P3.6**

PUSH - AROUND PRACOVNÁ PLOŠINA

# HB-P3.6

## ZVÝŠENÁ BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU

Robustné a ľahko ovládateľné plošiny Hy-Brid sú bezpečnou a efektívnou alternatívou rebríkov alebo lešenia na stavenisku.

## KOMPAKTNÝ DIZAJN

Model HB-P3.6 je široký 67,6 cm a môže ľahko prechádzať dverami a pohybovať sa na štandardných osobných výťahov.

## BEZÚDRŽBOVÝ

Bezúdržbová batéria AGM a jednoduché prístupové panely zlepšujú životnosť a náklady vlastníka.

## NÍZKE ZAŤAŽENIE PODLAHY

Extrémne ľahká konštrukcia umožňuje plošinu sa ľahko tlačiť a umožňuje použitie na krehkých alebo citlivých povrchoch.

## UŽÍVATELSKY PRÍVETIVÝ DIZAJN

Nízka výška schodíka a plne kyvné dverka umožňujú ľahký prístup na plošinu a znižujú pravdepodobnosť namáhania kolien a krku.

## ROBUSTNÝ KOLIESKOVÝ SYSTÉM

Unikátna technológia kolies poskytuje väčšiu životnosť a odolnosť proti opotrebovaniu na pracovisku.

## NADROZMERNÉ ČAPY S ROZMEROM 2,54 CM

Robustný nožnicový systém si nevyžaduje mazanie a nadrozmerné čapy znižujú kývanie nožníc.

## ZABUDOVANÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM

Čerpadlo a valec sú integrované, čím sa znižujú potenciálne netesnosti.

## ZADNÉ KOLIESKA S ÚPLNÝM UZAMKNUTÍM

Zabraňuje nechcenému pohybu koliesok a otáčaniu koliesok.

## AUTO-LOCK BRZDY NA PREDNÝCH PNEUMATIKÁCH

Zabraňuje samovoľnému pohybu stroja počas používania.

## NEŠPINIACE KOLESÁ

Chránia citlivé podlahy a zabraňujú odieraniu povrchu na pracovisku.



VÝŠKY	
Pracovná výška	3.6 m
Max. výška podlahy prac. koša	1.6 m
Min. výška podlahy prac. koša	51.5 cm
Znížená svetlá výška	6.4 cm
ROZMERY	
Celková dĺžka	104.1 cm
Celková šírka	67.6 cm
Výška v zloženom stave	161.5 cm
Dĺžka pracovného koša	94 cm
Šírka pracovného koša	55.9 cm
VÝKON	
Nosnosť pracovného koša	226.8 kg
Počet osôb obsluhy	1 osoba
Celková hmotnosť	260.8 kg
Rýchlosť zdvíhania nahor/nadol	9/12 sec
Zdroj energie	12V DC
Pneumatiky predné/zadné	20.3/20.3cm
ZAŤAŽENIE PODLAHY	
Min. zaťaženie kolies	792.9 kPa
Max. zaťaženie kolies	1482.4 kPa
Min. zaťaženie stroja	3.6 kPa
Max. zaťaženie stroja	6.8 kPa

1-866-334-0756 // WWW.HYBRIDLIFTS.COM