

PUSH - STĚPOVÁ PRACOVNÁ PLOŠINA



QUICK UP



PRISPŮSOBENÉ KAŽDÉMU PROJEKTU

- > Vďaka svojej nízkej hmotnosti je vhodný pre väčšinu krehkých povrchov
- > Vďaka jeho kompaktnosti je možné prejsť cez dvere a výťahy
- > Stabilizátory s gumou chránia povrch podlahy

JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- > Quick set up pre 1 osobu
- > Možnosť prepravy na prívесе alebo dodávke
- > 4 kolieska na jednoduché manuálne ovládanie

NAJLEPŠIA HODNOTA ZA PENIAZE

- > Minimálna údržba

PUSH - STĚPOVÁ PRACOVNÁ PLOŠINA

TECHNICKÉ ÚDAJE

	QUICK UP 8	QUICK UP 9	QUICK UP 11	QUICK UP 12	QUICK UP 14
Pracovní výška	8.1 m	9.5 m	10.8 m	12.3 m	13.7 m
G Výška podlahy prac. koša	6.1 m	7.5 m	8.8 m	10.3 m	11.7 m
Nosnosť koša	159 kg	159 kg	159 kg	136 kg	136 kg
Rozmery pracovného koša	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m	0.68 x 0.66 m
C Dĺžka	1.28 m	1.28 m	1.34 m	1.4 m	1.47 m
D Šírka	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m	0.8 m
A Výška v zloženom stave	1.98 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m	1.98 m
I Šírka - so stabilizátormi	1.55 m	1.55 m	1.55 m	2.06 m	2.34 m
H Dĺžka - so stabilizátormi	1.75 m	1.75 m	1.75 m	2.26 m	2.7 m
J x B Tyč pre náklon	2.08 x 0.8 x 1.78 m	2.14 x 0.8 x 1.78 m	2.14 x 0.8 x 1.88 m	2.20 x 0.8 x 1.94 m	2.24 x 0.8 x 1.98 m
Energia striedavý prúd (AC)	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Hmotnosť (AC)	340 kg	360 kg	380 kg	415 kg	455 kg
Energia jednosmerný prúd (DC)	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Hmotnosť (DC)	382 kg	402 kg	422 kg	457 kg	497 kg

ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE

- > Jednoduché používanie vďaka tlačidlóvemu ovládaniu
- > Núdzové ovládanie
- > Manuálny ventil na spúšťanie koša
- > Integrované otvory pre vidlice vysokozdvížného vozíka
- > Oko na zdvíhanie
- > Nešpiniace kolesá
- > Upevňovací bod pre postroj
- > Svetlá na ovládacom paneli na potvrdenie nastavenia stabilizátorov

VOLITELNÉ DOPLNKY A PRÍSLUŠENSTVO

- > 2 dostupné verzie: napájanie zo siete (AC) alebo z batérie (DC)

