

ZOOMLION

SCISSOR LIFTS

DC-L SERIES

V súlade s normami CE/ANSI/CSA



HLAVNÉ ÚDAJE

Najmodernejší systém riadenia
s lítiovým napájaním

- ▶ 5-ročná záruka na lítium-iónovú batériu
- ▶ Bezúdržbová a odolná lítium-iónová batéria s trojnásobne dlhšou životnosťou ako tradičné
- ▶ Technológia rýchleho nabíjania šetrí čas
- ▶ Zabudovaná funkcia predhrievania pre chladné oblasti
- ▶ Inteligentný systém riadenia batérie (BMS) zaručuje bezpečný výkon.

VYBAVENIE

Štandardná výbava

BMS (systém riadenia batérie)	Palubná diagnostika
Proporcionálne ovládanie	Ochranný systém proti nadmernému nakloneniu
Alarm v šetkých pohybov	Systém aktívnej ochrany proti výmoľom
Sklopné zábradlie	Možnosť jazdy v plnej výške
Blikajúci oranžový maják	Počítadlo prevádzkových hodín
Samozatváracie vstupné dverka	Predĺženie koša (jednosmerné)
Systém automatického brzdenia	Systém na ochranu pri nabíjaní
Systém núdzového klesania	Nožnicová podpera na údržbu
Tlačidlo núdzového zastavenia	Otvory pre vidlice vysokozdvížneho vozíka
Systém snímania zataženia	Bezúdržbová batéria
Klaksón	

Voliteľné doplnky a príslušenstvo

- ▶ Pracovné svetlá na plošine
- ▶ AC napájanie plošiny
- ▶ Vzduchové vedenie do pracovného koša

ACCESS WITH ZOOMLION GREEN

HLAVNÉ ŠPECIFIKÁCIE NOŽNICOVÝCH PLOŠÍN

DC-Li
V súlade s normami CE/ANSI/CSA STANDARD

Model	ZS0607DC-Li		ZS0608DC-Li		ZS0808DC-Li		ZS1012DC-Li		ZS1212DC-Li		ZS1414DC-Li	
	Imperial	Metric	Imperial	Metric	Imperial	Metric	Imperial	Metric	Imperial	Metric	Imperial	Metric
Rozmery												
Pracovná výška	25ft 7in	7.8m	26ft 3in	8.00m	32ft 10in	10.00m	38ft 9in	11.80m	45ft 3in	13.80m	51ft 6in	15.7m
A: Výška podlahy prac. koša	19ft	5.8m	19ft 8in	6.00m	26ft 3in	8.00m	32ft 2in	9.80m	38ft 9in	11.80m	44ft 11in	13.7m
B: Výška podlahy koša - zložená	3ft 5in	1.05m	3ft 6in	1.07m	3ft 11in	1.20m	4ft 4in	1.33m	4ft 10in	1.46m	5ft	1.53m
C: Dĺžka koša	5ft 5in	1.65m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	7ft 7in	2.30m	8ft 9in	2.67m
D: Šírka koša	2ft 5in	0.74m	2ft 8in	0.81m	2ft 8in	0.81m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m	3ft 8in	1.12m
Predĺženie koša	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.91m	3ft	0.9m
E: Celková výška (so zábradlím)	7ft 3in	2.20m	7ft 4in	2.22m	7ft 9in	2.35m	8ft 1in	2.46m	8ft 6in	2.59m	8ft 8in	2.65m
Celková výška (zložené zábradlie)	5ft 10in	1.79m	5ft 8in	1.72m	6ft 1in	1.85m	6ft 4in	1.92m	6ft 9in	2.05m	6ft 11in	2.1m
F: Celková dĺžka	6ft 1in	1.85m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m	9ft 5in	2.87m
G: Celková šírka	2ft 6in	0.76m	2ft 8in	0.81m	2ft 8in	0.81m	3ft 9in	1.15m	3ft 9in	1.15m	4ft 7in	1.4m
H: Rázvor	4ft 6in	1.37m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	6ft 1in	1.85m	7ft 3in	2.22m
I: Svetlá výška (zložený stav)	2.4in	0.06m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m	4.5in	0.11m
J-výška svetlá (zvýšená)	0.65in	0.016m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m	0.75in	0.02m
Výkon												
Nosnosť koša	510lb	230kg	840lb	380kg	510lb	230kg	770lb	350kg	770lb	350kg	570lb	260kg
Nosnosť koša - predĺžený	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg	250lb	113kg
Max. počet osôb	2		2		2		2		3		2	
Rýchlosť pojazdu (zložený stav)	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h
Rýchlosť pojazdu ("zdvihnutá")	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h
Vnútny polomer otáčania	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m	4in	0.1m
Vonkajší polomer otáčania	5ft 3in	1.6m	6ft 11in	2.1m	6ft 11in	2.1m	7ft 3in	2.2m	7ft 3in	2.2m	8ft 6in	2.6m
Zdvihací motor	24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/3.3KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW		24V/4.5KW	
Motor	24V/2x0.65KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW		24V/2x0.75KW	
Čas zdvíhu/spustenia	20s/24s		28s/35s		31s/40s		60s/35s		62s/42s		88/60s	
Stúpavosť	25%(14°)		30%(17°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)		25%(14°)	
Max. pracovný sklon (Bočný/Vertikálny)	1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°		1.5°/3°	
Ovládanie	Proporcionálne ovládanie		Proporcionálne ovládanie		Proporcionálne ovládanie		Proporcionálne ovládanie		Proporcionálne ovládanie		Proporcionálne ovládanie	
Pohon	Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá	
Brzda	Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá		Predné kolesá	
Pneumatiky	Ø13in	Ø323mm	Ø15in	Ø381mm	Ø15in	Ø381mm	Ø15in	Ø381mm	Ø15in	Ø381mm	Ø15in	Ø381mm
	x4in	x100mm	x5in	x127mm	x5in	x127mm	x5in	x127mm	x5in	x127mm	x5in	x127mm
Napájanie												
Batérie	140Ah Li-ion		180Ah Li-ion		180Ah Li-ion		200Ah Li-ion		200Ah Li-ion		250Ah Li-ion	
Nabíjačka	24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A		24V/30A	
Nabíjačka ("voliteľná výbava")			24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A		24V/60A	
Hmotnosť												
Celková hmotnosť	3210lb	1455kg	4280lb	1940kg	4610lb	2090kg	6460lb	2930kg	7075lb	3210kg	7870lb	3570kg

